

Yale Entertainment Systems



Yale^{tex}

Stage Rigging Sling RSE-SRS

Stahldrahtseil mit losem Polyester-mantel

in Anlehnung an EN 1492-2,
EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A

Sicherheitsfaktor 5

- Tragfähigkeit 2,0 t
- kleinster Kantenradius 6 mm
- geprüfte Hitzebeständigkeit bis +150°C
- deutlicher Verwechslungsschutz durch graues Kennzeichnungsetikett
- schwarzer Polyester Außenmantel
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Bühnentechnik
- Kontrollfenster zur Überprüfung der Seileinlage

Nun ist
die Sicherheit
amtlich!

neu!



Modell	WLL t	nach BGV-C1 WLL in t	Breite mm	Länge m	EAN-Nr. 4025092*
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	0,50	*358392
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	1,00	*358408
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	1,50	*358415
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	2,00	*358422
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	3,00	*358668

Durch die Stahlseileinlage entfällt
die Anforderung der BGV-C1 nach einer
Sekundärsicherung!